

Datenblatt für PRUEF 2  
 Artikelnummer: 973368100



<b>Produktbeschreibung:</b>	Bestellnummer: 973 368-100
<b>Beschreibung:</b>	Prüfspitze mit elastischer, trittfester Isolierhülse. Mit der schlanken Edelstahlspeitze können Isolier- und Oxidschichten durchstoßen werden. 4 mm Durchmesser Buchsensteckanschluss aus Messing. Zubehör: Spitzenschutz und IC-Abgriff SS 260.
<b>Typ:</b>	PRUEF 2 schwarz/black
<b>System:</b>	4 mm System
<b>Bestellnummer:</b>	973 368-100
<b>Farbe:</b>	●
<b>weitere Farbvarianten:</b>	● ●
<b>Technische Daten</b>	
<b>Stiftdurchmesser:</b>	4 mm
<b>Kontaktart:</b>	ungefederte Buchse
<b>Anschlussart:</b>	4 mm Buchse
<b>Leitungsspezifikation:</b>	hochflexible Schlauchleitung
<b>Litzenaufbau:</b>	42 x 0,1
<b>Bemessungsspannung:</b>	DC 60 V
<b>Durchgangswiderstand:</b>	50 mOhm
<b>Leitungslänge:</b>	1 m
<b>Leitungsquerschnitt:</b>	1 mm <sup>2</sup>
<b>Leitungsmaterial:</b>	PVC
<b>Leitungsfarbe:</b>	rot
<b>Werkstoff</b>	
<b>Kontaktmaterial:</b>	Edelstahl
<b>Kontaktflächenmaterial:</b>	vernickelt
<b>Kontaktträgermaterial:</b>	PA
<b>Gehäusematerial:</b>	PP
<b>Überwurfmuttermaterial:</b>	Zn Al/Ni
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Temperaturbereich:</b>	-25 °C bis +80 °C
<b>Brennbarkeitsklasse</b>	
<b>Gehäuse:</b>	94 HB
<b>Zeichnung</b>	

