

Datenblatt für BUELA 30 K
Artikelnummer: 930727100


Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 930 727-100
Beschreibung:	Büschelstecker, trittfeste, biegsame Isolierhülse mit Querloch. Das sich verjüngende Hülsenende dient als Knickschutz für die Leitung. Lötanschluss bis max. 2,5mm ² Leiterquerschnitt. Kontaktmaterial Messing vernickelt
Typ:	BUELA 30 K schwarz/black
System:	4mm System
Bestellnummer:	930 727-100
Farbe:	●
weitere Farbvarianten:	●●●●●
Technische Daten	
Messkategorie nach IEC 61010:	CAT I
Norm:	IEC 61010
Stiftdurchmesser:	4 mm
Kontaktart:	gefederter Stift
Anschlussart:	löten
Bemessungsspannung:	30 VAC / 60 VDC
Bemessungsstrom:	30 A
Derating Kurve beachten!	
Durchgangswiderstand:	10 mOhm
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Messing
Kontaktflächenmaterial:	Nickel
Gehäusematerial:	PVC - P
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-25 °C bis +70 °C
Zeichnung	